施設向バリアフリー水まわりユニット
アクアハート Jシリーズ（自立支援型）

セルフィーユ

いつまでもお風呂を楽しみたい

第二版

2015.03 | panasonic.biz/healthcare/elderlycare

アクアハートご使用上のご注意事項

〈床関連〉

■床に水が残る場合は下記の理由があります。

●風呂フタを使用しない場合や換気が不十分な場合
●梅雨時など、外気の湿度が高い場合
●ふろいすなど、床と接している部分
●石けんカスや垢、砂埃の付着が激しい場合
●床の滑り止めパターン外周部　等

■ドア下枠のお手入れ

ドア下枠上に水が残る場合があります。

■ドアからの蒸気漏れ・光漏れ

浴室のドアは、シャワーや体に当たった水がドアとの枠の間に入っても、枠や目地材（パッキン）に当って、外に出ないようにしております。完全に空気（蒸気）や光の漏れを防止する構造ではありませんが、上記の構造で水は漏れません。また、換気のためのガラリ（給気口）を設けてあり、そこから蒸気が漏れます。一般的には洗面所は、ドアを開けた時漏れる蒸気や、洗面時に出る蒸気に対応出来るように、水に弱い材料を使わない構造となっており、洗面所が傷むことはないと考えられます。

〈換気関連〉

■換気について

入浴後にお湯が残っている場合は、風呂フタをして6時間～半日くらいは換気扇を連続運転してください。換気をよくすることが天井や壁面を乾かし、カビの発生を防ぐ一番の方法です。入浴中は寒さ防止のため、換気扇は運転しないようにしてください。換気扇は乾いた空気で浴室を乾かす装置ですが、床面や浴槽の底面についた水滴（水溜まり）は、湿度の高い雨の日や寒い冬の日などには取れないことがありますのでご了承ください。

〈その他〉

●シャワーの動作には、給水・給湯圧と49kPa（0.5kgf/cm²）以上必要です。瞬間湯沸器により給湯する場合の水圧は、湯沸器の最低作動圧力プラス39kPa（0.4kgf/cm²）以上とみてください。給湯圧不足の場合は給湯加圧ポンプをご利用頂くと便利です。また、サーモスタット湯水混合水栓を使用する場合、給水・給湯圧は必ず、給湯圧が給水圧よりも低くなるようにしてください。最高水圧を588kPa（6kgf/cm²）以下としてください。
●温泉水、イオウ系入浴剤および塩素系洗浄剤は使わないでください。浴槽や配管を傷めます。
●お手入れは、やわらかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。（タワシを使ったり、中性洗剤以外の洗剤を使ったりしないでください。）

■給湯器の選定時のご注意

入浴される方の安全確保のため、給湯器は給湯温度の上限を設定可能な機種を選定ください。

[不燃認定について]

壁・天井パネルは、不燃材の不燃認定を受けています。
●eパネル（壁・天井材）不燃材第NM-0150号

[搬入について]

■2020サイズの搬入には2tワイド車以上が必要です。

建築現場付近の道路規制、道幅を事前にご確認ください。

見積条件について

（見積は下記条件にて作成させていただきます。）

■別途工事（見積に含まれない工事）

●基準スミ出し工事（但し、ユニット据付スミ出しは含む）。
●排水トラップおよび汚水管用のスラブスリーブ入れ工事、スラブ穴埋め戻し工事。
●給水、給湯管および吸排気管用の建築壁の穴あけ、埋め戻し工事。
●床スラブ・建築くたいの精度が±10mmを超えた場合のハツリ工事。
（ハツリ工事ができない場合は、ユニットバスルームとのクリアランスを超える値以上大きくとって頂く事となります。）
●天井換気口以降のダクト工事および接続工事。
●給水・給湯管継手（水栓固定金具）以降の枝管工事ならびに接続工事。
●照明電気配線は器具より天井ジョイントボックスまでとし、以降の配線及び結線工事は別途。
●ドアまわり額縁及び枠用ビス・幅木工事等。
●ユニットの外装工事。
●残材の場外搬出作業。

■無償支給事項（無償にて支給していただきたい資材）

●ユニット据え付けに要するモルタル。または砂・セメント。
●現場作業用動力・電気・水・その他。

納期の目安

■当社受注後、工場出荷まで約45日間
2室連結プラン、大型アクアハートFシリーズは約45～60日間

詳細納期は当社営業所にご確認ください。

品質保証について

保証期間（お引渡し日より）
・本体 2年間
・電気部品（照明器具、換気扇、換気乾燥機等）及び、付属部品1年間
・防水効能 5年間
なお、付属部品とは、床、壁、天井、建具材に取り付けられた部品を表します。ただし、消耗部品（照明の管球、グローブランプ、パッキン等）は除きます。
保証内容の詳細については、取扱説明書をご確認ください。

浴室用暖房換気乾燥機（電気式）は特定保守製品です。 ※詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.panasonic.co.jp/chouki）をご覧ください。

●浴室用暖房換気乾燥機（電気式）は、平成21年4月1日施行の改正消費生活用製品安全法において「特定保守製品」に指定されており、製品に表示してある点検期間内に点検を行う必要があります。
●本製品の所有者は、製品に添付されている所有者票を送付することで、所有者としてご登録させていただき、点検期間が始まる前に点検のご案内をお送りいたします。
●点検にかかる費用はお客様のご負担になります。（点検期間は製品ご購入後8年6ヶ月～11年6ヶ月の3年間です）

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
●このカタログの記載商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。販売店または取付設置店にご確認ください。
●商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入にあたって

●本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店・専門施工店または当社にご相談ください。

お求めは当店で ――――――――――

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社
エイジフリービジネスユニット

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6903-1067

このカタログの記載内容は
2015年2月現在のものです。

VACT1B324N　201502-1XKN②　第1版

パナソニックのアクアハートは

5つの視点(HEART)で 高齢者と、介護者の快適を考えます。

人間工学に基づいた
デジタルヒューマンを用いた動作検証
Human-Factors

上品な味わいがある
居心地の良い壁パネルデザイン
Tasted

HEART

気楽にゆったり入浴できる
安心して入浴ができる浴槽仕様
Ease

負担を軽減できる
入浴動作をとりやすいスペースと各部寸法
Relief

介助がしやすい
介護者の負担を軽減する備品との適合性
Assist

アクアハートシリーズのご紹介

Jシリーズ セルフィーユ以外にも施設向けバリアフリー水まわりユニットをラインアップしています。
(別冊カタログ)

人の自然な動きを分析し、体重移動や、そのための空間を確保することを考えて設計・開発しました。

生活リハビリ

人の自然な動きを日常生活で継続すること自体が効果的なリハビリになるという考え方です。

入浴動作の負担軽減

入浴動作の負担軽減がはかれますので、自然な入浴動作を継続することができます。

長くお風呂を楽しめる

自然な動きがしづらくなっても、できない部分を介護者が支えることで機械浴槽に頼らずに入浴が続けられます。

自然な入浴動作をサポートします。

監修者

介護総合研究所 元気の素 代表
上野(うえの) 文規(ふみのり)

【ひと・もの・はこ】の総合プロデュースCo.「人の"動き"を科学する」人間生理学に基づいた、介護の新しい考え方と介助技術の指導(ひと)、さらにそれらを具現化する新発想の機器(FUNシリーズ)の開発(もの)、空間づくり・設計監修(はこ)を「提案・開発・実現」し、多くのコンサルティング事業を全国で手掛ける。また専門の「地域ケア論」では、それらの具体を基に「生活の再建・街づくり・地域再生」(自助・共助)の"創造"を、講演活動等で提案・展開し、「サステナブル社会」の実現をめざす。
"遊びリテーション"と"生活リハビリ"の理論と技術をもとに全国に講演、実技指導を行っている。

すでに生活リハビリ型入浴方法を実践し、運営されている施設事例

特別養護老人ホーム
カーサ月の輪
所 在 地: 滋賀県大津市
運営主体: 社会福祉法人 幸寿会
開 設: 平成23年6月

介護老人保健施設
舞風台
所 在 地: 福岡県八女郡広川町
運営主体: 医療法人 八女発心会
開 設: 平成12年3月

生活クラブ風の村 特養ホーム
八街
所 在 地: 千葉県八街市
運営主体: 社会福祉法人 生活クラブ
開 設: 平成12年2月

人本来の自然な動きを妨げず、生活リハビリにつながる自立支援型のユニットバスが新登場

1 周囲すべてが手すりがわり
握れる浴槽ふち幅6cm

握り込めない場合でも、手のひらで支えたり、前腕を置いても使いやすい幅になっています。

2 自然な立ち座り動作を妨げない
浴槽と壁との空間15cm

浴槽と壁の間に15cmの空間を設けることによって、前傾姿勢がとりやすくなり、立ち座り動作がしやすくなります。

※写真はコンピューターグラフィックスで制作したものです。

大間口で段差なしの3枚引戸

有効間口1203mm。

出入口の段差はわずか3mm。

3 またぎやすい
浴槽の高さ40cm

立位でも座位でもまたぎやすい高さです。

4 浮力を活かせる
浴槽の深さ50cm

通常のユニットバスより深いため、お湯の浮力により立ちやすくなり、安心して出入りできます。

5 座位が安定しやすい
背面角度1.5度

壁面がほぼ垂直なので骨盤を起こした姿勢がとれ、座位が安定しやすくなります。

自然な入浴動作をサポートする ための工夫

周囲すべてが手すりがわり「握れる浴槽ふち幅6cm」

周囲すべてが同じ幅で握りやすくなっています。
その人にあった「手を伸ばしやすい位置」、「力を入れやすい位置」で握ることができます。

浴槽フチ幅は手のひらを置いたり、握りやすい幅になっています。

前腕全体で支えると立ち座り動作もより安定しやすくなります。

指先が掛かる部分は、より握った感覚を認識できます。

またぎやすい「浴槽の高さ40cm」

入浴台に座りながら入る場合に、よりまたぎやすくなります。また、入浴台により深く座れるため、座位姿勢もより安定させやすくなります。

またぎ高さ40cm
「深く腰かけられる」

浴槽台が高く
深く腰かけられない場合

足が届きにくい場合や、またいだときの段差がある場合はバスツールを活用します。(別売品)

自然な立ち座り動作を妨げない「浴槽と壁との空間15cm」

15cmの空間があることで、"頭が前に出ることで、お尻が上がる"人の自然な立ち上がり動作がしやすくなります。(座る場合も同様です。)

手すりをつかんだ手の位置よりも先に頭を出せないので、脚に大きく負担が掛かってしまい、人によっては出入りがしづらくなります。

浮力を活かせる「浴槽の深さ50cm」

深さ50cmの場合

深さ45cmの場合

脚力の低下などで立ち上がりがしづらい方も、浮力を活用すれば、動作がしやすくなります。セルフィーユは深さ50cmと深めに設計したので、深さ45cmの場合と比べて各関節への負担が約8%軽減できます。
[当社調べ。デジタルヒューマンによる浴槽使用時の負担感評価による(特性値:関節トルク値)。]

浮力を十分に活かすために、お湯を満水に張ることがポイントです

自然な入浴動作をサポートする ための工夫

座位が安定しやすい背面角度1.5度

ほぼ垂直な壁面により、骨盤が起き、座位がより安定しやすくなります。

どのコーナー部でも両肩甲骨を支え、座位が安定しやすくなります。

浴槽勾配がなだらかだと、背をもたれたときに骨盤が後傾し、脚が浮きやすくなります。そのため浴槽内ですべり、溺れる危険性があります。

自然な入浴動作をサポートすることで、介護者の身体負担も軽減されます

人の自然な動きを活用し、できない動きをサポートする介助スタイルになります。ご利用者の体重移動を活かせるので、介護者の負担は体重移動のできない部分のサポートだけになります。

人の自然な動きを活用しないと、力まかせの介助スタイルになります。ご利用者の体重移動が活かせないので、介護者にも大きな負担が掛かります。またご利用者自身にも負担が掛かり、思わぬ事故を引き起こす可能性があります。

自然な入浴動作のご紹介

※出浴時は、入浴動作と逆の手順になります。

①浴槽フチに身体を寄せます。

②右手で身体を支えながら、脚を入れます。

③両脚を入れたら、右手を持ちかえます。

自立

介助

④右手を見下ろすように前傾して立ちます。

⑤右手前腕をつきながら、腰を下ろします。

⑥骨盤を起こし、座位の安定を保ちます。

自立

介助

人の自然な動きを活用し、できない動きをサポートする介助スタイルです。
そのためご利用者の一連の入浴動作がひとりで入る場合も介助により入る場合も、同じになります。

介護度が高い方の入浴をサポートする可動式入浴台アクアムーブ

※写真はコンピューターグラフィックスで制作したものです。

アクアムーブの特長

簡単操作で入浴台に早変わり

ひじ掛けは座面と同じ高さまで下がり、浴槽壁との隙間を埋めるので、移乗しやすくなりました。

ストッパーを引いて

ひじ掛けを下ろします

座面はひろびろ 46×62cm

介護者が隣に座れる1.5人分のスペースを確保しているので、横移動の介助がしやすくなります。また、浴槽への出入りを介助する時、介護者が片膝をつくことができるので、腰への負担を軽減します。

1.5人分の広々座面

片膝をつくスペース

自由自在に方向転換 小口径キャスター

360°回転するキャスター使用で動きは自由自在。浴槽まわりで、幅寄せ・切り替えをしなくても、浴槽にそのまま横づけできます。

安全な本体構造

ブレーキを踏むと4隅が下がり、キャスターを浮かせる構造です。ブレーキの解除、ロックはひじ掛けの昇降と連動させており、より安全性の高い構造となっています。

●利用者

- お風呂に“入れられている”という思い
  生活意欲の減退（QOL低下）
- 本人ができる入浴動作までしてしまう介助
  入浴動作能力の低下（ADL低下）

本人の状態にあわせて入浴台設置位置を自由に変えられるので

自分で入りやすくなり、その動作能力の維持につながりやすい

個別ケア

自立支援

入りやすい位置、出やすい位置に動かせます。

本人

介護者

その他にもいろいろなアプローチができます。

●介護者

シャワーキャリーと入浴台を使用する場合と比べて

移乗回数が2回分減る

ので

- 利用者、介護者とも移乗の動作負担や時間が減ります。
- 移乗に伴う事故の危険性も、それだけ低くなります。

シャワーキャリーと入浴台の

2台の機能を1台でこなす

ので

- 省スペース化により、安心して介助動作を行うことができます。
- 1台分の購入費用で済みます。

一般的なシャワーキャリーを使用する場合

アクアムーブを使用する場合

可動式入浴台アクアムーブ

品番：PN-L14001DN

希望小売価格 **140,000**円（税抜）

サイズ	座面：幅460×奥行460×高さ350～450mm（ブレーキ時） ひじ掛：幅75×奥行460× 高さ210mm 全体：幅620(ひじ掛幅含む)×奥行720×高さ：750～850mm
材　質	座面：ポリエチレン、フレーム：アルミニウム、フットレスト：ポリプロピレン、脚ゴム：合成ゴム、ひじ掛け・座面・背もたれクッション：EVA樹脂 背もたれシート：ナイロン製（2枚付属）
質　量	16kg

■JAN/4549077128126

■梱包数 /1

●中小企業労働環境向上奨励金の対象になる場合がございます。
（詳しくは管轄の都道府県労働局へお問合せください。）

●在宅での使用の場合、介護保険の購入補助サービスの対象になる場合がございます。
（詳しくは管轄の市町村の介護保険課へお問合せください。）

印刷物と実物では色柄が異なります 。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

セルフィーユ[2020サイズ](自立支援型ユニット)

AC チェリー柄+モザイクベージュ柄
色柄組合せ記号:AB

※写真はコンピューターグラフィックスで制作したものです。

全周 チェリー柄
色柄組合せ記号:KB

全周 モザイクベージュ柄
色柄組合せ記号:LC

プラン
AHJ01-2020A(B)R(L)

希望小売価格(税抜)

2020サイズ 2,290,000円(税抜)

※写真はAR勝手です。AL勝手は写真と左右対称となります。
※写真は自動お湯はり給湯システム使用時の場合です。
浴槽への給水給湯が必要な場合は、
浴槽廻り混合水栓が必要です。

■ベースプランの仕様

壁	eパネル
床	FRP製　タイプT
天井	eパネル
ドア	3枚引き戸　有効開口寸法:1203mm(両開き仕様)　枠:アルミ製　面材:スチロール樹脂　取っ手:PP製
浴槽	FRP製　ポップアップ排水栓
ミラー	スタンダードミラー　375×905mm
照明	四角照明(LED電球 11.2W 4灯)　VVFケーブル φ1.6mm(2芯 2m)
天井点検口	eパネル　楕円469×429mm
洗い場混合水栓	シャワー混合水栓(サーモスタット式)
浴槽側混合水栓	なし
握りバー	長さ L800mm：5本 / L600mm：2本 / L400mm：2本
ワンストップシャワーヘッド	あり
シャワーフック	ワンタッチスライド固定式
雑排水管	VP50A

握りバー内訳:

長さ	本数
L800mm	5本
L600mm	2本
L400mm	2本

※洗面器置き台が必要な場合は、移乗台(オプション)を選定いただき、代用して下さい。

図面

■平面納まり寸法

■窓開口について
●現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
●壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。
■施工時、排水管接続等作業スペースとしてドア前を300mm以上あけて下さい。

■寸法図

浴槽寸法

■ドア回り・トラップ詳細図

■追炊き壁穴加工参考図

搬入経路について

(搬入経路対応一覧表)

H寸法＼W寸法	W1100	W1200	W1300	W1400
H2150	○	○	○	○
H2100	○	○	○	○
H2050	＼	＼	○	○
H2000	＼	＼	＼	○

※搬入スペースとして○印組み合わせ寸法以上必要です。

給水・給湯管側クリアランス

標　準	100mm以上

※施工の為、必要な寸法です。

サイズ	2020
室内容量	8.2㎥
浴槽容量	約270L
浴槽排水時間	7分
総重量	420kg
ドア換気口有効面積	340㎠
必要換気風量	40㎥/h

※三方壁の場合、施工できませんので、二方以上壁がない状態での施工として下さい。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

介護を支える優しい設計が、アクアハート全シリーズに標準採用されています。

標準仕様

楽乾（らっかん）フロアー

床にヌメリのある浴室は、気持ちのよい入浴ができないばかりでなく、滑って転倒する危険性もあります。楽乾フロアーは、滑りにくく乾きやすいため、介護者を転倒から未然に守り、また床を清潔に保つのでお掃除の手間もかかりません。

ミディアムホワイト

床表面の形状を工夫し、床の乾きをスピードアップ。水アカや汚れが付きにくく、お手入れが簡単。

eパネル

落ち着いた心地よい癒しの時間を楽しんでいただける、人と環境に配慮した壁パネルです。汚れがつきにくく、清掃の負担を大幅に軽減します。さらに、万一の火災の場合にも安心感が違います。

非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを標準採用。

- 他の化粧鋼板と比較して、耐汚染性、耐溶剤性、硬度などに優れています。（当社従来品比）
- 燃焼しても、有害なガスは発生しません。（不燃認定番号　壁:NM-0150/NH-0218）

F★★★★（壁パネル裏面合板、認定番号　MALQ/P21-LK/039）

チェリー柄

モザイクベージュ柄

3枚引き戸

開口部が広く、介助する方と一緒にシャワーキャリーのまま入れます。出入口の段差はわずか3mm。扱いやすい大きな取っ手を採用しています。

出入口段差はわずか3mm。

有効間口1203mm

四角丸照明（LED電球）

長寿命のLEDを使った壁付照明は明るく省エネ。ランプ交換の手間も軽減されます。

より優しく、より快適に。さまざまなオプションが選べます。

オプション

暖房換気乾燥機

専用リモコン（付属）

仕 様	品 番	希望小売価格（税抜）
200V	VA235089E	210,000円（税抜）

換気扇は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

天井換気扇

品 番	希望小売価格（税抜）
VA235103	22,000円（税抜）

換気扇は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

物干しバー（伸縮タイプ）

品 名	仕 様	品 番	希望小売価格(税抜)
長さ2000mmセット	物干しバー1本／受具2組(4コ)	XVAB241	6,000円（税抜）

（A勝手は対応不可となっております。）

移乗台

品名	品 番	希望小売価格(税抜)(1個)
アクアハートJ2020用	PN-S207043	86,000円（税抜）

Theシャワー（特注対応）

イスに座ったままで入浴できるので、浴槽に入るのが難しい場合でも、身体への負担が少なく清潔に温まっていただけます。座った状態なので、大柄な方でもラクに介助が可能。また、湯のはりかえや浴槽清掃の手間も省けます。

フリーサイズ窓枠セット

内 容	品 番	希望小売価格（税抜）
奥行き200mm 長さ1m×4本	VA235042	18,000円（税抜）
奥行き200mm 長さ1.5m×4本	VA235043	26,000円（税抜）
奥行き300mm 長さ1m×4本	VA235044	31,000円（税抜）
奥行き300mm 長さ1.5m×4本	VA235045	46,000円（税抜）

浴槽給湯混合水栓（サーモスタット式）

定量止水無しタイプ

品 番	希望小売価格（税抜）
VA235174	40,000円（税抜）

※寒冷地用 VA235175　44,000円

定量止水タイプ

品 番	希望小売価格（税抜）
PN-S200031	185,700円（税抜）

※寒冷地用 PN-S200032　205,500円

裏配管

- A勝手、B勝手いずれの方向にも取り出し可能です。
- どのサイズに使用してもユニットバス外寸より200mm以上突き出すことが可能です。
- 地区により裏配管が使用できない場合がありますのでご注意ください。

200以上（A勝手の場合）　200以上（B勝手の場合）

裏配管先端（2次側）形状

品 名		品 番	希望小売価格（税抜）
裏配管セット	3m	VA235051	32,000円（税抜）
	3.5m	VA235052	48,000円（税抜）

※湯・水用各1本のセットです。

可動式入浴台 アクアムーブ

サイズ　座面:幅460×奥行460×高さ350～450mm（ブレーキ時）
ひじ掛:幅75×奥行460×高さ210mm
全体:幅620（ひじ掛幅含む）×奥行き720×高さ750～850mm

品 名	品 番	希望小売価格(税抜)
可動式入浴台アクアムーブ	PN-L14001DN	140,000円（税抜）

快適で安心な入浴をサポートします。

入浴介護用品のご紹介

シャワーチェアー サポートタイプ 角型（おりたたみ）

オレンジ

サイズ　幅50.5×奥行45～54×高さ65～75cm、座面高33～43cm（6段階調整）
おりたたみ時寸法:幅50.5×高さ85～96×厚さ約20cm

品 名	品 番	希望小売価格（税抜）
シャワーチェアーサポートタイプ角型（おりたたみ）	VAL41602DN（オレンジ）VAL41602AN（ブルー）	21,000円（税抜）

ユニットバスサポーター UB-130

ブルー

サイズ　幅18×奥行34～40.5×高さ56.5～77.5cm

品 名	品 番	希望小売価格(税抜)
ユニットバスサポーターUB-130	PN-L12301DN（オレンジ）PN-L12301AN（ブルー）	29,500円（税抜）

バススツールソフト レギュラー1220

オレンジ

全体サイズ　幅37.5×奥行30×高さ12、14、16、18、20、高さ5段階調整（2cmピッチ）
座面サイズ　幅37.5×奥行30

品 名	品 番	希望小売価格(税抜)
バススツールソフトレギュラー1220	VAL10620DN（オレンジ）VAL10620AN（ブルー）	19,000円（税抜）

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。